

【添付資料】

「MCN3064UB」の仕様

項目		
対応ディスク		640MB/ 540MB/ 230MB/ 128MB
インタフェース		USB2.0/USB1.1
コネクタ形状		USB mini-B (5ピン)
ディスク回転数		4,000 min ⁻¹ (rpm)
バッファ容量		2 MB
消費電力		2.5 W 以下
寸法	高さ	17.0 mm
	幅	101.6 mm
	奥行き	135.7 mm (パネル無し)
装置重量		300 g (パネル無し)
電源条件	USB V-BUS	USB 規格の High Power Port 準拠
	AC アダプタ	5V DC ±5% 500mA

「DynaMO 640U2 Pocket」の仕様

項目		
商品名		DynaMO 640U2 Pocket (ダイナモ 640U2 ポケット)
型名		DMO-64PT2
対応ディスク		640MB/ 540MB/ 230MB/ 128MB
インタフェース		USB2.0/USB1.1
コネクタ形状		USB mini-B (5ピン)
ディスク回転数		4,000 min ⁻¹ (rpm)
バッファ容量		2 MB
消費電力		2.5 W 以下
外形寸法	高さ	23.0 mm
	幅	108.0 mm
	奥行き	143.0 mm
装置重量		390 g
電源		USB バスパワー
対応パワーモード		バスパワーモード、またはセルフパワーモード (オプションの AC アダプタ使用時)
設置方向		縦置き (付属の縦置きスタンドを使用)、横置き
対応機種		富士通 FMV シリーズ/ NEC PC98-NX シリーズ/ OADG 仕様の DOS/V 対応パソコン/ Apple Macintosh シリーズ
対応 OS		Windows XP/ Windows 2000 Professional/ Windows Me/ Windows 98 Mac OS 9.0.4~9.2.2/ Mac OS X,10.0.1~10.2.4