

【添付資料】仕様詳細

「DynaMO 1300U2 Pocket」の仕様

| | |
|----------|--|
| 項目 | |
| 商品名 | DynaMO 1300U2 Pocket (ダイナモ 1300U2 ポケット) |
| 型名 | DM013PT2S |
| 対応ディスク | 1.3GB/ 640MB/ 540MB/ 230MB/ 128MB |
| インタフェース | USB2.0/USB1.1 |
| コネクタ形状 | USB mini-B (5ピン) |
| ディスク回転数 | 4,500 min ⁻¹ (rpm) (640MB/540MB/230MB/128MB ディスク使用時) 3,000 min ⁻¹ (rpm) (1.3GB ディスク使用時) |
| バッファ容量 | 2MB |
| 消費電力 | 2.5W |
| 外形寸法 | 108(W) × 143 (D) × 23(H) mm (突起部分含まず) |
| 装置重量 | 400 g (スタンド含まず) |
| 電源 | USB バスパワー |
| 対応パワーモード | バスパワーモード、またはセルフパワーモード (オプションの AC アダプタ使用時) |
| 設置方向 | 縦置き (付属の縦置きスタンドを使用)、横置き |
| 対応機種 | 富士通 FMV シリーズ/NEC PC98-NX シリーズ/OADG 仕様の DOS/V 対応パソコン /Apple Macintosh シリーズ |
| 対応 OS | Windows XP/Windows 2000 Professional/Windows Me/Windows 98 Mac OS 9.0.4~9.2.2/ Mac OS X,10.0.1~10.2.6 |

「MCS3130UB」の仕様

| | | |
|---------|-----------|--|
| 項目 | | |
| 対応ディスク | | 1.3GB/640MB/ 540MB/ 230MB/ 128MB |
| インタフェース | | USB2.0/USB1.1 |
| コネクタ形状 | | USB mini-B (5ピン) |
| ディスク回転数 | | 4,500 min ⁻¹ (rpm) (640MB/540MB/230MB/128MB ディスク使用時) 3,000 min ⁻¹ (rpm) (1.3GB ディスク使用時) |
| バッファ容量 | | 2 MB |
| 消費電力 | | 2.5 W |
| 外形寸法 | | 101.6(W) × 135.7(D) × 17.0(H) mm (パネル無し) |
| 装置重量 | | 300 g (パネル無し) |
| 電源条件 | USB V-BUS | USB 規格の High Power Port 準拠 |
| | AC アダプタ | 5V DC ±5% 500mA |

セキュリティ・ソフトウェア標準添付の製品群

| 商品名 | 型名 | 標準添付セキュリティ・ソフトウェア |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| DynaMO 1300U2 Hyper | DM013U2S | SecureMO Light28 / SecureMO Folder |
| DynaMO 1300U2 Pocket | DM013PT2S | SecureMO Light28 / SecureMO Folder |
| DynaMO 640U2 Hyper | DM064U2S | SecureMO Folder |
| DynaMO 640U2 Pocket | DM064PT2S | SecureMO Folder |