［添付資料］ 製品仕様一覧（「IPC60S」、および「IPC60G」）

	IPC60S	IPC60G
CPU	Transmeta efficeon TM8000(1GHz～2.0GHz)	
OS	Linux,Windows,UNIX その他OS (x86 PC/AT機で動作するOSは基本的に動作可能)	
メモリ	1GB,2GB(ECCのみ)	128MB,256MB,512MB,1GB ECC/no-ECC
外部インタフェース	1000BASET×2系統、100BASETX×1系統、 PCMCIA(16bit/32bit)×2スロット RS232C(9P仕様)×2系統、USB2.0×4系統、IDE×1(2)系統、 Serial-ATA×2系統、VGA/DVI×各1系統、LVDS接続も可	
スイッチ	POWER、RESET、memory-DUMP	POWER、RESET
LED	POWER、IDE-access、SerialATA-access、 READY、ALARM 3色(RGB)プログラムLED	POWER、IDE-access、 SerialATA-access
SuperVisor	リモート遠隔監視、制御機構、 ソフトウェア自動復旧機構(SAR)	搭載なし
グラフィックス	2D/3D対応 VRAM 8MB内蔵、最大解像度:1600dpi×1200dpi	
BIOS	Phoenix P&P BIOS (IPC60用に機能追加)	
入出力インタフェース	189ピンコネクタ（IP-processorコンソーシアム仕様）	
Bootデバイス	IDE、Serial-ATA、PCMCIA、Net-Boot、Memory-Boot、USB-Boot	IDE、Serial-ATA、PCMCIA
消費電力	18W(1.5GHz標準構成時) 自然空冷可能	8W(1.0GHz最小構成時)以下、 18W(1.5GHz最大構成時) 自然空冷可能
部品供給･保守	今後10年間の部品供給･保守対応	ロットごとに契約条件設定 (情報機器と同等)
連続動作	10万時間以上(設置条件により異なります)	
動作温度	0℃～60℃	0℃～40℃
サイズ(幅×高さ×奥行)	100mm×160mm×25.4mm突起物含まず	
重量	約450g	