

【添付資料】  
新製品仕様一覧

製品名	PRIMERGY BX620 S3	PRIMERGY TX200 S3	PRIMERGY RX300 S3	PRIMERGY RX200 S3
CPU	デュアルコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサ 5080(3.73GHz)/5060(3.20GHz)/5050(3GHz)			
2次キャッシュメモリ	2×2MB			
システムバス(FSB)	1066MHz(デュアルコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサ 5080および5060) / 667MHz(デュアルコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサ 5050)			
メモリ	標準	1GB		
	最大	16GB	12GB	16GB
ディスク	ベイ	2	6 (ハードディスクユニットベイ 変換機構適用時:8)	2
	最大搭載容量	146.8GB	880.8GB (ハードディスクユニットベイ 変換機構適用時:1174.4GB)	293.6GB
	サポートRAID	RAID1	RAID 0,1,5,0+1	RAID1
拡張スロット	PCI Express(x8)	-	×1	×1(0)(*3)
	PCI Express(x4)	×1(*1)	×1	×2(0)(*3)
	PCI-X	×1(64bit/133MHz)(*1)	×3(64bit/100MHz)(*2)	×2(64bit/133MHz)(3)(*3)
	PCI	-	×1(32bit/33MHz)	-
拡張5インチベイ(空き)	-	3(2)	-	-
外形寸法[W×D×H(mm)]	42×476×286	174(286[突起部含む])×755×474 ラックマウントタイプは483×700 (750[突起部含む])×177(4U)	445(483[突起部含む])×717 (756[突起部含む])×88(2U)	430(482[突起部含む])×730 (774[突起部含む])×43.5(1U)
質量	最大7.0kg	最大38kg(ラックマウントタイプは40kg)	最大32kg	最大20kg
動作OS	Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard Edition(SP1) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows 2000 Server(SP4) Windows 2000 Advanced Server(SP4) Red Hat Enterprise Linux ES(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T)	Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard Edition(SP1) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows 2000 Server(SP4) Windows 2000 Advanced Server(SP4) Red Hat Enterprise Linux ES(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86	Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard Edition(SP1) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows 2000 Server(SP4) Windows 2000 Advanced Server(SP4) Red Hat Enterprise Linux ES(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86	Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard Edition(SP1) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows 2000 Server(SP4) Windows 2000 Advanced Server(SP4) Red Hat Enterprise Linux ES(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.3 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T) SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86

\*1:拡張カードスロットモジュール適用時はPCI ExpressまたはPCI-Xを使用可能。

\*2:SASコントローラで1スロット占有済み。アレイタイプはSASアレイコントローラカードでさらに1スロット占有済み。

\*3:( )内は基本カードスロット変換機構適用時。