

【添付資料】「PRIMERGY」ラインナップ

	32ビット/64ビット対応サーバ
ブレードサーバ	<p>BX620 S2 (7U, 2WAY)</p> <p><b>NEW</b> BX620 S3 (7U, 2WAY)</p> <p>※ 上記写真は「BX620 S2」「BX620 S3」を混在搭載した場合。</p>
ラックマウント専用サーバ	<p>RX100 S3 (1U, 1WAY)</p> <p>RX200 S2 (1U, 2WAY)</p> <p><b>NEW</b> RX200 S3 (1U, 2WAY)</p> <p><b>NEW</b> RX300 S2 (2U, 2WAY)</p> <p>RX300 S3 (2U, 2WAY)</p> <p>RX600 S2 (4U, 4WAY)</p>
タワーラックマウント共用サーバ	<p>TX150 S4 (1WAY)</p> <p>TX200 S2 (2WAY)</p> <p><b>NEW</b> TX200 S3 (2WAY)</p>
高信頼サーバ	<p>TX150FT S4 (タワー型, 1WAY)</p> <p>TX200FT S2 (ラックマウント専用, 8U, 1WAY)</p>

IPF*ラックマウント専用サーバ
<p>RXI600 (4U, 4WAY)</p> <p>RXI300 (2U, 2WAY)</p>
<p>*インテル Itaniumプロセッサ・ファミリー</p>



※製品名はモデル名のみ記載