

【添付資料】
製品仕様一覧

製品名	PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード	
CPU	クアッドコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサー X5355(2.66GHz)/L5320(1.86GHz)/E5310(1.60GHz) / デュアルコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサー 5160(3GHz)/5148(LV 2.33GHz)/5130(2GHz)/5110(1.60GHz)	
2次キャッシュメモリ	2 × 4MB(クアッドコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサー) / 4MB(デュアルコア インテル(R) Xeon(R) プロセッサー)	
システムバス(FSB)	1333MHz(Xeon(R) X5355/5160/5148/5130) / 1066MHz(Xeon(R) L5320/E5310/5110)	
メモリ	標準	1GB
	最大	32GB
ディスク	ベイ	2
	最大搭載容量	293.6GB
	サポートRAID	RAID1
拡張スロット	PCI Express(x4)	× 1(*1)
	PCI-X(64bit/133MHz)	× 1(*1)
拡張5インチベイ(空き)	-	
外形寸法[W × D × H(mm)]	42 × 476 × 286	
質量	最大7.0kg	
動作OS	Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES(v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux AS(v.4 for EM64T) VMware Infrastructure 3 (*2)	

*1: 拡張カードスロットモジュール適用時はPCI ExpressまたはPCI-Xを使用可能。

*2: 2007年6月下旬サポート予定。