

【添付資料】「MHY2 BH」シリーズ 装置仕様

項目		仕様							
容量※		40GB	60GB	80GB	100GB	120GB	160GB	200GB	250GB
インターフェース		シリアル ATA							
回転数		毎分 5,400 回転							
平均シーク時間 (typ.)		12 ミリ秒 (読み出し), 14 ミリ秒 (書き込み)							
データ転送速度		最大毎秒 150 メガバイト							
バッファサイズ		8 メガバイト							
耐衝撃性	動作時	325G (2 ミリ秒)							
	非動作時	900G (1 ミリ秒)							
電源電圧		+5V± 5 パーセント							
消費電力		1.9W							
読み出し時/書き込み時 (typ.)		0.60W (Slumber mode 時)							
アイドル時 (typ.)		0.13W (Slumber mode 時)							
スタンバイ時 (typ.)		2.4 ベルズ							
動作音	アイドル時 (typ.)								
外形寸法	高さ	9.5 ミリメートル							
	幅	70 ミリメートル							
	長さ	100 ミリメートル							
重量		101 グラム以下							

※注記：1GB は 10 億バイトです。使用できる記憶容量は上表の数値より少なくなります。
 実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマットにより変化します。