

【添付資料】「MHY2 BS」シリーズ 装置仕様

項目	仕様							
容量※1	40GB	60GB	80GB	100GB	120GB	160GB	200GB	
インターフェース	SATA 1.5Gb/s (ATA-8, Serial ATA 2.5)							
回転数	毎分 5,400 回転							
平均シーク時間 (typ.)	12 ミリ秒 (読み出し), 14 ミリ秒 (書き込み)							
データ転送速度	最大毎秒 150 メガバイト							
バッファサイズ	8 メガバイト							
耐衝撃性	動作時	325G (2 ミリ秒)						
	非動作時	900G (1 ミリ秒)						
電源電圧	+5V± 5 パーセント							
消費電力	1.9W							
読み出し時/書き込み時 (typ.)								
アイドル時 (typ.)	0.60W (Slumber mode 時)							
スタンバイ時 (typ.)	0.13W (Slumber mode 時)							
動作音	アイドル時 (typ.)	2.4 ベルズ						
外形寸法	高さ	9.5 ミリメートル						
	幅	70 ミリメートル						
	長さ	100 ミリメートル						
重量	101 グラム以下							

※1：1GBは10億バイトです。使用できる記憶容量は本表記の数値より少なくなります。
 実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマットにより変わります。