

【添付資料】

「MHZ2 BH」シリーズ 装置仕様

項目	仕様						
容量※	40GB	80GB	120GB	160GB	200GB	250GB	320GB
インターフェース	SATA 3.0Gb/s (ATA-8, Serial ATA 2.5)						
回転数	毎分 5,400 回転						
平均シーク時間 (typ.)	12 ミリ秒 (読み出し), 14 ミリ秒 (書き込み)						
データ転送速度	最大毎秒 300 メガバイト						
バッファサイズ	8 メガバイト						
耐衝撃性	動作時		325G (2 ミリ秒)				
	非動作時		900G (1 ミリ秒)				
電源電圧	+5V± 5パーセント						
消費電力	1.9W						
読み出し時/書き込み時 (typ.)	1.9W						
アイドル時 (typ.)	0.60W (Slumber mode 時)						
スタンバイ時 (typ.)	0.13W (Slumber mode 時)						
動作音	アイドル時 (typ.)		2.4 ベルズ				
外形寸法	高さ		9.5 ミリメートル				
	幅		70 ミリメートル				
	長さ		100 ミリメートル				
重量	101 グラム以下						

※：1GB は 10 億バイトです。使用できる記憶容量は本表記の数値より少なくなります。実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマッティングにより変わります。