

「DynaMO 1300LT Photo」の仕様

仕様	
商品名	DynaMO 1300LT Photo (ダイナモ1300LTフォト) 1
型名	DMO13PHL
対応MOディスク	1.3GB / 640MB / 540MB / 230MB / 128MB (640MB / 540MB / 230MBオーバーライトディスク対応 2)
対応メモリアカード	3 コンパクトフラッシュ / スマートメディア / マイクロドライブ / マルチメディアカード / メモリースティック メモリースティック Duo 4 / メモリースティック PRO / メモリースティック PRO デュオ 4 miniSDカード 5 / SDメモリアカード / xDピクチャーカード 6
回転数	4,500rpm (640MB / 540MB / 230MB / 128MBディスク使用時) 3,000rpm (1.3GBディスク使用時)
MO部バッファ容量	8MB
消費電力	3.7W (ACアダプター使用時) 7
電源	AC アダプター(同梱) 8 / 単三形ニッケル水素電池 [充電式] × 4本(別売)(2,100mAh 以上を推奨) 9
電池動作時のコピー容量	約2.6GB 10
外形寸法	195(W) × 135(D) × 29(H)mm (突起部分含まず)
装置重量	550g (電池を除く MO ドライブ部及びフォトユニット)
MOドライブ	1.3GB MOディスク装置 (DynaMO 1300LT)
インターフェース	USB2.0 / USB1.1
コネクタ形状	USB mini- B (5 ピン)
電源/消費電力	USBバスパワー/2.5W 11
外形寸法	104(W) × 118(D) × 20(H)mm (突起部分含まず)
装置重量	230g
対応機種	富士通FMVシリーズ / NEC PC98- NXシリーズ / OADG 仕様のDOS/V対応パソコン Apple Macintoshシリーズ
対応OS	Windows XP / Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98(Second Edition 含む) Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X 10.0.1 ~ 10.3.2 12
添付ソフト	13 SecureMO Light28 / SecureMO Folder / MOWareカタログツール / MOイジェクトツール

- 1 MOドライブ(DynaMO 1300LT)とフォトユニット(LT Photo Unit)のセットモデルです。
- 2 オーバーライトディスクに対する書き込み速度は、通常ディスクと同等になります。
- 3 メモリアカードドライブ部をパソコンから使用することはできません。
- 4 メモリースティック Duoアダプターが必要です。
- 5 miniSDアダプターが必要です。
- 6 CFカードアダプターが必要です。
- 7 ACアダプターを使用し、コンパクトフラッシュから1.3GBMOディスクへコピーした際の平均値です。
- 8 添付のACアダプターはAC100V日本国内専用です。
- 9 単三形ニッケル水素電池(充電式)は別売です。市販の製品をお求め下さい。
またDynaMO 1300LT Photo本体には充電式電池を充電する機能はございません。充電式電池と併せて充電器も別途、お買い求め下さい。
- 10 2.6GBは、メガバイト表示では2,600MBとなります。この容量表示は、1MB=1,000,000バイト(byte)で計算しています。
2,300mAhのニッケル水素電池を使用し、フォトユニットを水平状態に設置し、室温環境において、2GBのコンパクトフラッシュから1.3GBMOディスクへコピーを繰り返した場合です。コピー容量は、周囲温度、電池容量、メモリアカードおよびMOディスクの種類、コピーするファイル数、フォトユニットの設置姿勢等により変化します。MOドライブ部(DynaMO 1300LT単体使用時)
- 11 パソコン本体のUSBバス電源供給性能によってはセルフパワーのUSBハブを必要とする場合があります。
動作確認済みのセルフパワーUSBハブについての情報はインターネットホームページ <http://www.personal.fujitsu.com/> をご覧下さい。
- 12 Mac OS X 10.3 及び 10.3.1 では一部使用制限があります。
- 13 添付ソフトはWindowsのみ対応します。

「DynaMO 1300U2 Photo」の仕様

仕様	
商品名	DynaMO 1300U2 Photo (ダイナモ1300U2フォト)
型名	DMO13PH2
対応MOディスク	1.3GB / 640MB / 540MB / 230MB / 128MB (640MB / 540MB / 230MBオーバーライトディスク対応 1)
対応メモリアカード	コンパクトフラッシュ / スマートメディア / マイクロドライブ / マルチメディアカード / メモリースティック メモリースティック Duo 2 / メモリースティック PRO / メモリースティック PRO デュオ 2 miniSDカード 3 / SDメモリアカード / xDピクチャーカード 4
対応機種	富士通FMVシリーズ / NEC PC98- NXシリーズ / OADG 仕様のDOS/V対応パソコン Apple Macintoshシリーズ
対応OS	Windows XP / Windows 2000 Professional (SP3以降) / Windows Me / Windows 98(Second Edition 含む) Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X 10.1.4 ~ 10.3.2 5
回転数	4,031rpm (640MB / 540MB / 230MB / 128MBディスク使用時) 3,012rpm (1.3GBディスク使用時)
インターフェース	USB2.0 / USB1.1
コネクタ形状	USB mini- B (5 ピン)
表示部	1.6型カラー液晶 320 × 230ドット、26万色 6
ビデオ出力	コンポジットビデオ出力 (専用ビデオ出力端子、NTSC / PAL切換式)
入力機器	リモコン(赤外線方式) 7
消費電力	16W
電源	ACアダプター、AC100V、50/60Hz、国内専用
外形寸法	180(W) × 118(D) × 38(H)mm (突起部分含まず)
装置重量	650g
添付ソフト	8 MOWareカタログ2.0 / MOイジェクトツール

- 1 オーバーライトディスクに対する書き込み速度は、通常ディスクと同等になります。
- 2 メモリースティック Duoアダプターが必要です。
- 3 miniSDアダプターが必要です。
- 4 CFカードアダプターが必要です。
- 5 Mac OS X 10.3 及び 10.3.1 では一部使用制限があります。
- 6 本体カラー液晶とテレビ出力の表示はどちらか一方となります。本装置をテレビに接続した場合には、本体カラー液晶表示はOFFとなります。
- 7 稼動範囲は距離:約1m、角度:上下約20度、左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。
また、リモコンは至近距離で複数台のDynaMO 1300U2 Photoに対して使用しないで下さい。
- 8 添付ソフトはWindowsのみ対応します。