

仕様

商品名	DynaMO 640U2 Hyper(ダイナモ640U2ハイパー)
型名	DMO64U2H
対応ディスク ¹	640MB / 540MB / 230MB / 128MB
回転数 ²	6,551rpm(最大)
平均シークタイム	23ms
バッファ容量	2MB
消費電力	15W
外形寸法	117(W) × 154(D) × 34(H)mm(突起部分含まず)
装置重量	530g(スタンド含まず)
インターフェース	USB2.0 / USB1.1
コネクタ形状	USB mini-B(5ピン)
パッケージ構成	MO装置本体 / 専用USBケーブル / ACアダプター クイックインストールガイド / はじめにお読みください / 保証書 強制イジェクトピン / 縦置きスタンド / CD-ROM(ユーティリティソフト、マニュアル含む)
添付ソフト ³	SecureMO Folder / MOWareカタログツール / MOイジェクトツール
対応機種	富士通FMVシリーズ / NEC PC98-NXシリーズ / OADG仕様のDOS/V対応パソコン Apple Macintoshシリーズ
対応OS	Windows XP / Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98(Second Edition含む) Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X,10.0.1 ~ 10.3.4 ⁴

制限事項

USBインターフェース標準搭載機種のみ対応します。 各対応OSはプレインストールのみ動作保証します。
パソコン本体のUSBポート直結のみ動作保証します。 メディアID機能は、Macintoshではご利用できません。(平成16年9月現在)
USB2.0のHigh-Speed(480Mbps)での転送を実現するためにはパソコン側のインターフェースがUSB2.0に対応していなければなりません。
USBインターフェースはすべてのUSB機器での動作を保証するものではありません。

最新の製品情報については、インターネットホームページ <http://www.personal.fujitsu.com/> をご参照ください。

添付のACアダプターはAC100V日本国内専用です。

1: オーバーライトディスクに対する書き込みは、通常ディスクと同方式になります。

2: オーバーライトディスク使用時は、5,455rpmになります。

3: 添付ソフトはWindowsのみ対応。

4: Mac OS X,10.3 及び10.3.1 では一部使用制限があります。