

**【添付資料1】**

「IP Pathfinder RM10S」システム仕様一覧

**【仕様】**本システムは、モジュール単独もしくは各モジュールの組み合わせで構成されています。

項目		RM モデル 10S	備考	
SIP モジュール	SIP クライアント数	450		
	SIP 内線			
	SIP-GW			
	寸法(W×H×D)	約 431 × 42 × 340 mm		
	質量	約 7Kg		
	電源条件	AC100V・AC200V ± 10V		
GW モジュール (PBX 機能を収容。回線は組み合わせにより異なる)	最大ポート数	190		
	PBX 機能部内線総数	162		
		多機能内線	160	
		一般電話内線	34	
	PHS 接続装置	8		
	PHS 内線	88		
	アナログ局線	88		
	INS64 回線	28		
	INS1500 回線	2		
	寸法(W×H×D)、質量	約 431 × 87 × 390 mm、 約 9Kg	GW モジュール 1	
約 431 × 87 × 390 mm、 約 7 Kg		GW モジュール 2 (増設)		
約 431 × 108 × 390 mm、 約 7 Kg		GW モジュール 3 (拡張)		

\*使用環境：周囲温度：0 ~ 40 、湿度：20%~80%RH(ただし、結露しないこと)

\*設置条件：・ 床置き段積み設置

・ 19 インチラックマウント・スタンド (別売) による縦置き設置