

仕様	
商品名	DynaMO 2300U2 (ダイナモ2300U2)
型名	DMO23U2S
対応ディスク ¹	2.3GB / 1.3GB / 640MB / 540MB / 230MB / 128MB
回転数	6,094rpm (640MB / 540MB / 230MB / 128MBディスク使用時) 4,094rpm / 4,853rpm 2 (1.3GBディスク使用時) 3,640rpm / 4,094rpm 2 / 4,853rpm 2 (2.3GBディスク使用時)
平均シークタイム	23ミリ秒
バッファ容量	8MB
消費電力	15W
外形寸法	126(幅) × 175(奥行) × 34(高さ) ミリメートル (突起部分含まず)
装置重量	950g (スタンド含まず)
インターフェース	USB2.0 / USB1.1
コネクタ形状	USB mini-B (5ピン)
パッケージ構成	MO装置本体 / 専用USBケーブル / ACアダプター / はじめにお読みください・クイックインストールガイド 保証書 / 強制イジェクトピン / 縦置きスタンド / CD-ROM (ユーティリティソフト、マニュアル含む) / ゴムアシ
添付ソフト ³	SecureMO Light28 / SecureMO Folder / MOWareカタログツール / MOイジェクトツール
対応機種	富士通FMVシリーズ / NEC PC98-NXシリーズ / OADG仕様のDOS/V対応パソコン Apple Macintoshシリーズ
対応OS	Windows XP(SP2含む) / Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98 (Second Edition含む) Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X, 10.1 ~ 10.3.7 4
制限事項 USBインターフェース標準搭載機種のみ対応します。 各対応OSはブレインストールのみ動作保証します。 パソコン本体のUSBポート直結のみ動作保証します。 メディアID機能は、Macintoshではご利用できません。(平成17年2月現在) USB2.0のHigh-Speed(480Mbps)での転送を実現するためにはパソコン側のインターフェースがUSB2.0に対応していなければなりません。 USBインターフェースはすべてのUSB機器での動作を保証するものではありません。 最新の製品情報については、インターネットホームページ http://www.personal.fujitsu.com/ をご参照ください。 添付のACアダプターはAC100V 日本国内専用です。 1: 640MB / 540MB / 230MBのオーバーライトディスクに対する書き込み速度は、通常ディスクと同等になります。 2: ZCLV動作時。 3: 添付ソフトはWindowsのみ対応。 4: Mac OS X, 10.3及び10.3.1では一部使用制限があります。	