

**【添付資料】**

**1. 「PRIMEQUEST」の製品仕様**

モデル名	PRIMEQUEST 440	PRIMEQUEST 480
CPU	Intel® Itanium®2 プロセッサ 1.50GHz/1.60GHz	
	1～16CPU	1～32CPU
チップセット	富士通自社開発チップセット	
システムボード	1～4台	1～8台
インターコネクト	Point-to-Point 追加 <sup>1)</sup> -(最大 51.2GB/s)	Point-to-Point 追加 <sup>1)</sup> -(最大 102.4GB/s)
メモリ	最大 256GB	最大 512GB
PCI スロット ( 1)	最大 64 スロット	最大 128 スロット
GbE インターフェイス	最大 16 ポート	最大 32 ポート
SCSI ポート	最大 8 ポート	最大 16 ポート
パーティション	2～4 分割	2～8 分割
基本筐体外形寸法	幅 738 × 奥行 1,100 × 高さ 1,800(mm)	
基本筐体重量	最大 600kg	最大 720kg
動作 OS	Red Hat® Enterprise Linux AS (v.4 for Itanium) Novell® SUSE® LINUX Enterprise Server 9 for Itanium Processor Family ( 2) Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition for Itanium-Based Systems Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems	

1：拡張筐体および PCI-BOX 利用時

2：主に海外市場向けにサポート