

## 【添付資料】

### 【製品の仕様】

・「ETERNUS LT270」テープライブラリ

		LT270	
収納巻数		114 ~ 709(*1)	
バックアップ容量	Ultrium3 カートリッジテープ(*2)	91.2TB ~ 567.2TB	
	Ultrium2 カートリッジテープ(*2)	45.6TB ~ 283.6TB	
キャビネット数		1	
搭載コンポーネント	ロボット数	2	
	CAS 部巻数(*3)	10 × 2	
	テープドライブ数	2 ~ 20	
	テープ暗号化装置数	最大 16 台(*4)	
テープドライブ仕様	Ultrium3 ドライブ	転送速度(*2)	160MB/秒
		記憶容量(*2)	800GB/巻
	Ultrium2 ドライブ	転送速度(*2)	70MB/秒
		記憶容量(*2)	400GB/巻
ホストインターフェース		ファイバーチャネル	
外形寸法 (W×D×H) mm		780 × 1270 × 1980 (LT270 単体) 970 × 1270 × 1980 (テープ暗号化装置搭載キャビネット 1 台連結時) 1160 × 1270 × 1980 (テープ暗号化装置搭載キャビネット 2 台連結時)	
最大質量 (kg) (*5)		670	

\*1 テープドライブ数によって収納巻数が異なりますのでご注意ください。

\*2 データを1/2に圧縮した場合の値です。

\*3 CASはCartridge Access Stationの略称です。

\*4 テープ暗号化装置は1ドライブあたり1台必要です。

\*5 LT270単体構成における、ドライブ数最大構成時の値です。媒体の質量、およびテープ暗号化装置の質量は含みません。

サポートサーバ	基幹IAサーバ PRIMEQUEST、UNIXサーバ PRIMEPOWER、 UNIXサーバ 富士通S series、IAサーバ PRIMERGY、 Sun Fire、Sun Enterprise、各社IAサーバ、HP9000 series、Integrity、 IBM RS/6000 series、p Series
---------	--

バックアップソフトウェア	BrightStor ARCserve Backup r11.1、NetVault 7、NetWorker7.x、 Softek Backup TSM Edition EE 5.x、Softek Backup TSM Edition EE V5.0
--------------	---